



ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"ГАЗПРОМНЕФТЬ - МОСКОВСКИЙ НПЗ"



EAC

109429 Россия, г. Москва, Кипотня, 2 квартал, дом 1, корпус 3, тел.: +7(495) 734-92-00, факс: 355-62-52
ТЕЛЕТАЙП: 111150, МОСКВА БИТУМ e-mail: bitum@nnpz.ru http://www.nnpz.ru

ПАСПОРТ № 1

Топливо дизельное с улучшенными экологическими свойствами (городское) марки ДТ-3-К5, тип II
ТУ 38.401-58-170-96

Декларация № TC RU Д-РУ.АЯ02.В.00181 с 13.12.2013 г. по 12.12.2018 г., зарегистрирована ОС продукции ООО «ЦСМВ».

номер резервуара 509

Дата изготовления продукта: 16.12.2013

номер партии 1

Дата отбора проб: 16.12.2013

уровень наполнения резервуара / масса: 520 см / 3900 т

Дата проведения анализов: 16.12.2013

| № | Наименование показателя | Норма ТР ТС | Норма ТУ | Фактическое значение |
|---|---|-------------------------------|---|----------------------|
| | Цетановое число для зимнего и арктического дизельного топлива | не менее 47 | не менее 49,0 | 50,0 |
| | Цетановый индекс | ----- | не менее 46,0 | 46,8 |
| | Плотность при 15°C, кг/м ³ | ----- | от 800 до 845 | 830 |
| | Массовая доля полициклических ароматических углеводородов, % | не более 8 | не более 8 | 7,0 |
| | Массовая доля серы, мг/кг | не более 10 | не более 10 | 9 |
| | Температура вспышки в закрытом тигле, °C для зимнего и арктического дизельного топлива | не ниже 30 | не ниже 40 | 43 |
| | Коксуемость 10%-ного остатка, % | ----- | не более 0,30 | 0,02 |
| | Зольность, % (масс) | ----- | не более 0,010 | отсутствие |
| | Содержание воды, мг/кг | ----- | не более 200 | 30 |
| | Общее загрязнение, мг/кг | ----- | не более 24 | 8 |
| | Коррозионное воздействие на медную пластинку, единицы по шкале | ----- | Класс 1 | Класс 1 |
| | Окислительная стабильность, г/м ³ | ----- | не более 25 | 6 |
| | Смазывающая способность, мкм | не более 460 | не более 460 | 330 |
| | Вязкость кинематическая при 40°C, мм ² /с | ----- | от 1,50 до 4,00 | 1,60 |
| | Фракционный состав: - до 180°C перегоняется, % об., - до 340°C перегоняется, % об., 95% (в.д.) перегоняются при температуре, °C. | ----- ----- не выше 360 | не более 25 не менее 95 не выше 360 | 23 96 200 |
| | Предельная температура фильтруемости, °C дизельного топлива зимнего, тип I | не выше минус 20 | не выше минус 26 | -26 |
| | Температура помутнения, °C тип II | ----- | не выше минус 16 | -16 |

Содержит: Содержит цетаноповышающую (0,005% мас.), смазывающую (0,013% мас.) и депрессорно-диспергирующую присадки (0,0335% мас.).

Топливо дизельное с улучшенными экологическими свойствами (городское) марки ДТ-3-К5, тип II соответствует экологическому классу 5 по Техническому регламенту Таможенного союза "О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту" и ТУ 38.401-58-170-96 с изм. № 6, 7.

Испытания проведены в ИЦ, аккредитованном Федеральной службой по аккредитации на техническую компетентность.

Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.22 НХС5

Исполнитель ЦККТИИЦ

Е.Г. Панкова

Дата выдачи

16.12.2013

Контролер качества

И.И. Ванова

Время выдачи

17:49:00