



ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
"ГАЗПРОМНЕФТЬ - МОСКОВСКИЙ НПЗ"

109429 Россия, г. Москва, Капотня, 2 квартал, дом 1, корпус 3, тел.: +7(495) 734-92-00, факс: 355-62-52  
ТЕЛЕТАЙП: 111150. МОСКВА БИТУМ e-mail: bitum@mnpz.ru. http://www.mnpz.ru

ПАСПОРТ № 153

Продукция: Топливо дизельное ЕВРО Сорты С, вид III (ДТ-Л-К5)  
ГОСТ Р 52368-2005 (ЕН 590:2009)



«Декларация № ТС RU Д-РУ.А.02.В.00006 с 29.04.2013 г. по 29.04.2018 г., зарегистрирована ОС продукции ООО «ЦСМВ»

Номер резервуара: 516

Дата изготовления продукта: 03.04.2014

Номер партии: 153

Дата отбора проб: 03.04.2014

Уровень наполнения резервуара / масса: 632 см / 4736 т

Дата проведения анализа: 03.04.2014

№ п/п	Наименование показателя	Норма ТР ТС	Норма ГОСТ	Фактическое значение
1	Цетановое число	не менее 51,0	не менее 51,0	54,7
2	Цетановый индекс	-----	не менее 46,0	55,4
3	Плотность при 15°C, кг/м <sup>3</sup>	-----	820 - 845	834
4	Полициклические ароматические углеводороды, % (по массе)	не более 8	не более 8,0	3,2
5	Содержание серы, мг/кг, для топлива: вид III	не более 10	не более 10,0	10
6	Температура вспышки в закрытом тигле, °C	не ниже 55	выше 55	73
7	Коксуемость 10%-ого остатка разгонки, % (по массе)	-----	не более 0,30	0,02
8	Зольность, % (по массе)	-----	не более 0,01	отс.
9	Содержание воды, мг/кг	-----	не более 200	16
10	Общее загрязнение, мг/кг	-----	не более 24	6
11	Коррозия медной пластинки (3ч при 50°C), единицы по шкале	-----	Класс I	Класс I
12	Окислительная стабильность: общее количество осадка, г/м <sup>3</sup>	-----	не более 25	норма гарант.
13	Смазывающая способность: скорректированный диаметр пятна износа при 60°C, мкм	не более 460	не более 460	384
14	Кинематическая вязкость при 40°C, мм <sup>2</sup> /с	-----	2,00 - 4,50	3,09
15	Фракционный состав: при температуре 230°C, % (по объему)	-----	менее 65	30,0
	при температуре 350°C, % (по объему)	-----	не менее 85	95,0
	95% (по объему) перегоняется при температуре, °C	не выше 360	не выше 360	350
16	Предельная температура фильтруемости, °C	не определяется	не выше минус 5	-11

Сведения о присадках: Содержит цетановоповышающую (0,004% масс.) и смазывающую (0,012% масс.) присадки. Не содержит метиловые эфиры жирных кислот.

Включение: Топливо дизельное ЕВРО, Сорты С, вид III (ДТ-Л-К5) соответствует экологическому классу 5 по Техническому регламенту Таможенного союза "О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту" и ГОСТ Р 52368-2005 (ЕН 590:2009) № 1.

Испытания проведены в ИЦ, аккредитованной Федеральной службой по аккредитации на техническую компетентность

Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.73.Х05 ЦККП

Начальник ЦККП/ИЦ *Г. Панкова*

Контролер качества *Л.И. Тимофеева*

