

ООО «ЛОГИСТИКТРАНС»

143346, Московская обл., Наро-Фоминский р-он, п.Калининец, ул.Фабричная д.1"Б"

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 013

Продукция: Бензин автомобильный неэтилированный с улучшенными экологическими свойствами АИ-92-К5 по ТУ 38.401-58-171-96

Декларация о соответствии: TC RU Д – RU. НХ10.В.00589

Номер резервуара: 3

Дата изготовления продукта: 25.01.14.

Уровень наполнения: 4053мм

Дата отбора проб: 31.01.14.

Количество: 840.050 тонн

Дата проведения анализа: 03.02.14

№ п/п	Наименование показателя, ед.измерения	Нормы По ТР ТС	Норма по ТУ	Результаты испытаний
1.	Детонационная стойкость, октановое число, не менее по исследовательскому методу по моторному методу	Не менее 80 Не менее 76	Не менее 92.0 Не менее 83.0	93.1 83.8*
2.	Концентрация свинца, мг/дм ³ , не более	отсутствие	отсутствие	Отс*
3.	Концентрация марганца, мг/дм ³	отсутствие	отсутствие	Отс*
4.	Концентрация железа, мг/дм ³	отсутствие	отсутствие	Отс*
5.	Концентрация серы, мг/дм ³ не более:	Не более 10	Не более 10	7*
6.	Объемная доля бензола, %, не более	1.0	1.0	0.82*
7.	Индукционный период бензина, мин, не менее		Не менее 360	норма гарант*
8.	Концентрация смол, промытых растворителем, мг на 100 см ³ бензина, не более		Не более 5.0	Отс.*
9.	Испытание на медной пластине		Класс 1	Класс 1
10.	Объемная доля углеводородов, % -олефиновых -ароматических	не более 18 не более 35	не более 18.0 не более 35.0	Норма гарант.* 28.6*
11.	Массовая доля кислорода, не более %	2.7	2.7	Норма гарант.*
12.	Внешний вид		Прозрачный, чистый	Прозрачный, Чистый
13.	Давление насыщенных паров, кПа	35-100	50 – 90	86.0*
14.	Фракционный состав: объем испарившегося бензина, %, при температуре: 70 °С, мин.-макс 100 °С, мин.-макс 150 °С, не менее конец кипения бензина, °С, не выше остаток в колбе, % (по объему), не более		22-50 40-71 Не менее 75 Не более 210 Не более 1.5	37.0* 57.0* 85.0* 201.0* 1.0*
15.	Объемная доля монометиланилина (N-метиланилина), %	отсутствие	отсутствие	Норма гарант.*
16.	Объемная доля оксигенатов, % - метанола - этанола - изопропанола - третбуанола - изобутанол -эфиров, содержащих 5 или более атомов углерода в молекуле - других оксигенатов	отсутствие 5 10 7 10 15 10	отсутствие 5 10 7 10 15 10	Норма гарант.* Норма гарант.* Норма гарант.* Норма гарант.* Норма гарант.* Норма гарант.* Норма гарант.*
17.	Плотность при 15 °С, кг/м ³		720-775	745

Сведения о присадках: содержит многофункциональную моющую присадку в количестве 0.0074% об. Не содержит металлосодержащих присадок и добавок на основе монометиланилина.

Заключение: Бензин автомобильный неэтилированный с улучшенными экологическими свойствами (городской) марки АИ-92-К5 соответствует экологическому классу 5 по ТР ТС 013/2011 "О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту" и ТУ 38.401-58-171-96 с изм. 9-11

Контролер качества

Дата выдачи паспорта 03.02.2014г.

* данные с паспорта завода изготовителя ОАО «ГАЗПРОМНЕФТЬ – МНПЗ»
**Гарантийный срок хранения – 1 год со дня изготовления.