


Производитель ТАНЕКО (ТАТАРЫ)

110002



Паспорт качества
№ 2047Н/Ж10604 от 19.12.2013

(ЭТО КАК ПЕРВОЕ СЛОВО)

Наименование продукта: **Топливо маловязкое судовое, вид II**
 Изготовитель, адрес: ОАО "ТАНЕКО", РФ, Республика Татарстан, г. Нижнекамск, промзона, тел. (8553) 49-02-02
 Нормативный документ: ТУ 38.101567-2005 (с изменениями № 1-12)
 Технический регламент ТС: "О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и топливному мазуту" (в редакции от 11.10.2012г.)
 Декларация о соответствии: № Д-РН.АЯ54.В.02763, срок действия с 30.05.2012г. по 29.05.2015г.
 Исполнитель, адрес: ООО "ЦНКЛ-ТЕРМИНАЛ", 113054, Москва, ул. Бухаринна, д. 21, стр. 3

Данная продукция была изготовлена на предприятии с интегрированной системой менеджмента, сертифицированной на соответствие требованиям ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001

Номер партии: 168
 Дата изготовления: 17 декабря 2013 г.
 Дата отбора: 17.12.2013 16:30:00
 Дата испытания: 17 декабря 2013 г.

Идентификатор: 10002 Титул 047/1
 Количество, т: 11 560,058
 Объем, м³: 14 109,676
 Уровень залива, см: 1 742,6
 Температура, °С: 38,5
 Плотность при 20°С, кг/м³: 0,8336

Срок: 1
 Количество нетто, т: 467,192
 Количество брутто, т: 680,892
 Код транспортного средства ЖД, количество и ц: 8
 Номер транспортного средства: 51610020, 70709050, 50986876, 51080265, 51541266, 54883186, 57760696, 57941921

№	Наименование показателя	Единица измерения	Норма по нормативному документу	Норма, установленная тех. регламентом	Результат испытания	Метод испытания
1	Вязкость при 20 °С кинематическая	мм²/с	не более 11,4	-	3,8	ГОСТ 33
2	Температура вспышки, определяемая в закрытом тигле	°С	не ниже 62	не ниже 61	63	ГОСТ Р 51100-2010
3	Температура застывания	°С	не выше минус 10	-	минус 16	ГОСТ 20387
4	Массовая доля серы	%	не более 1,0	не более 1,5	0,90	ГОСТ Р 51947
5	Массовая доля меркаптановой серы	%	не более 0,025	-	0,0162	ГОСТ 17553
6	Массовая доля воды	-	следы	-	следы	ГОСТ 2477
7	Кислотность	%	не более 0,2	-	0,01	ASTM D 4530
8	Содержание водорастворимых веществ и щелочей	-	отсутствие	-	отсутствие	ГОСТ 6307
9	Зольность	%	не более 0,01	-	0,003	ГОСТ 1401
10	Массовая доля механических примесей	%	не более 0,02	-	отсутствие	ГОСТ 6376
11	Плотность при 15 °С	кг/м³	не более 893	-	837,0	ГОСТ Р 51069
12	Число кислотное	г. воды на 100г. топлива	не более 20	-	1,5	ГОСТ 2070 (метод А)

Идентификатор материала: 02 5196
 Заключение: Топливо маловязкое судовое, вид II соответствует:
 - Техническому регламенту "О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и топливному мазуту" (в редакции от 11.10.2012г.);
 - ТУ 38.101567-2005 (с изменениями 1-12)
 Дополнительная информация: Топливо содержит присадку "Кеоглих 3501" (депрессорно-интерграторный) в количестве - 0,02% масс.

Исследованиями испытательной лаборатории не проводились: / Датышев Э И
 Расчеты качества рассчитаны: / Харисова А Р

