



РОССИЯ

ОАО "Мостранснефтепродукт"

Линейная производственно-диспетчерская станция "Володарская"

140162 Московская область Раменский район п/о Константиново тел. 967-82-23

ПАСПОРТ ПРОДУКЦИИ № 7

Топливо дизельное ЕВРО сорт С, вид II (ДТ-4)



- Технический регламент "О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и топочному мазуту".

- ГОСТ Р 52368-2005 (ЕН 590:2009) с изм. № 1

Сертификат соответствия: № С-RU.HX10.B.02275 с 06.04.2012г. по 06.04.2015г. "Центр сертификации ООО "Химмотологический центр"

Дата изготовления: 08.01.2013

Дата отбора пробы: 08.01.2013

Дата проведения анализа: 08.01.2013

Номер резервуара 18

Взвешивание (мм): 10090

Количество (кг): 7753682

№ п/п	Наименование показателя	Норма по ТР	Норма по ГОСТ	Фактические данные
1.	Цетановое число, не менее	51	51,0	53,8 *
2.	Цетановый индекс, не менее	...	46,0	53,1 *
3.	Плотность при 15 °С, кг/м ³	...	820 - 845	837,5
4.	Подциклические ароматические углеводороды, (массе), не более	11	8,0	4,9 *
5.	Содержание серы, мг/кг, для топлива: вид II, не более	50	50,0	49 *
6.	Температура вспышки, в закрытом тигле, °С, не ниже	40	55	79
7.	Коксуемость 10%-ного остатка разгонки, % (по массе), не более	...	0,30	0,02 *
8.	Зольность, % (по массе), не более	...	0,01	отсутствие *
9.	Содержание воды, мг/кг, не более	...	200	32 *
10.	Общее загрязнение, мг/кг, не более	...	24	12 *
11.	Коррозия медной пластинки (3ч при 50°С), единицы по шкале	...	Класс 1	Класс 1 *
12.	Окислительная стабильность: общее количество осадка, г/кг, не более	...	25	норма гарант *
13.	Смазывающая способность: скорректированный диаметр пятна износа при 60°С, мм, не более	460	460	380 *
14.	Кинематическая вязкость при 40°С, мм ² /с	...	2,00-4,50	3,117
15.	Фракционный состав: при температуре 250°С, % (по объему), не менее при температуре 350°С, % (по объему), не менее % (по объему), не выше	...	65,0 85,0 360	30,0 97,0 343
16.	Пределная температура фильтруемости, °С, не выше	...	минус 5	минус 18

Примечание: - Знаком *отмечаются показатели качества, предоставляемые на ЛПДС "Володарская" по паспорту №

304; 4; 6

завода-изготовителя ОАО "Газпромнефть-МНПЗ".

Заключение: Топливо дизельное ЕВРО сорт С, вид II (ДТ-4) соответствует классу 4 по Техническому регламенту "О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и топочному мазуту" и ГОСТ Р 52368-2005 (ЕН 590:2009) с изм. №1

Дополнительная информация:

- Метилловые эфиры жирных кислот не вводятся в топливо.

- Содержание цетаноповышающей присадки до 0,1%; смазывающей до 0,03% гарантируется технологией производства.

Начальник лаборатории

Лаборант

Дата, время выдачи паспорта:

Д.Е. Решетникова
 ОАО "Мостранснефтепродукт"
 Линейная производственно-диспетчерская станция
 "Володарская"
 В.А. Колядина
 Хим. лаборатория
 08.01.2013 22:00